


LITE OM LÖD OCH VÄRME BRÄNNARE

Detta är ett litet urval av handtag och brännare, är det något du inte hittar så tveka inte att kontakta oss.

Alla värden i gram/timme baserar sig på ett gasoltryck på 2 bar där inget annat anges, förutom brännare till engångsflaskor det baseras på 1 bar. Temperaturen på i stort sett alla brännare är 1700 - 1900°C.

Förklaringar

G/h - Gram / timme G-t - Gastryck F-t - Flasktryck



BUTAJET 4300

- 15-4300** Minibrännare i plast.
 Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås,
 camping eller som cigarett tändare.
 Piezotändning,
 Brännaren fylls med allroundgas **19-5319**



BUTAJET 4320

- 15-4320** Minibrännare i metall.
 Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås,
 camping eller som cigarett tändare.
 Piezotändning, barnsäkert lock samt låsningsbar låga.
 Brännaren fylls med allroundgas 19-5319



BUTAJET 4200 SB

- 15-420001** Minibrännare i svart plast och mattborstad aluminium.
 Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås,
 camping eller som cigarett tändare.
 Piezotändning, barnsäkert lock samt låsningsbar låga.
 Brännaren fylls med allroundgas **19-5319**



PRIMUS POWER IGNITOR III

- 15-733307** Svart Minibrännare i svart eller röd plast.
15-733308 Röd Exakt och vindsäker låga för mindre arbeten såsom tining av lås,
 camping eller som cigarett tändare.
 Piezotändning.
 Brännaren fylls med allroundgas **19-5319**
Vikt: 67 g



BUTAJET 4120K LÖDPENNA KIT

- 15-4120K** Gasoldriven lödpenna med steglös ställbar temperatur.
 Proffsmodell i mattborstad aluminium finish.
 Piezotändning 30-125 W. I praktisk box som innehåller:
 Konisk spets, Mejselspets, Hetluftmunstycke, Reflektor för krymparbeten
 Kniv för skärning, Lödtenn, Avtorkningsvamp och värmeskydd.
 Gas för påfyllnad **19-5319**



CAMPINGAZ SPOTFLAME

	Brännar Ø	G/h	Lågtyp	För flasktyp
15-25669	10 mm	13	Spets	19-CV360

Spotflame är en mycket populär brännare bland hantverkare, med sin väldigt fina spetslåga.


Reglerbar temperatur för olika arbetsuppgifter och en spetslödkolv, flaska ingår.

Kan köras i alla vinklar



SIEVERT LÄTTA LÖDBRÄNNARE FÖR 2000 FLASKA

- 15-8716** Anslutningsventil för campingflaskor
15-8719 Universalbrännare
15-8720 Spetsbrännare
15-8723 Plattbrännare
15-8725 Kraftbrännare
15-8842 Nålspetsbrännare
15-8840 Slang mellan 15-8716 och campingflaskor längd 1,5 meter



METALJET FÖR ULTRAMAPP GAS

- 15-2155** Senaste brännaren från Sievert som tillsammans med ultramapp gasen utvecklar hela 2400 grader. Brännarhandtaget är tillverkat i zink har piezotändning och dödmansgrepp. Utbytbara brännare med bajonettfattning.

Brännare som ingår
15-8707

För flasktyp
19-2206



POWERJET FÖR 2000 FLASKA

	Brännare som ingår	För flasktyp	
15-2135	15-8706	19-2000	Flaska ingår ej
15-2193	15-8706	19-2012	Slang ansluten 2m.

Powerjet är en mycket smidig och lättanvänd serie brännare , är utrustad med piezotändning , låsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Brännarna ansluts med bajonettfattning , alltså inga verktyg.



POWERJET FÖR ULTRAGAS

Brännare som ingår

För flasktyp

15-2335 15-8706 19-2205 Flaska ingår.

Powerjet är en mycket smidig och lättanvänd serie brännare , är utrustad med piezotändning , låsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Brännarna ansluts med bajonettfattning , alltså inga verktyg.



POWERJET FÖR POWERGAS

Brännare som ingår

För flasktyp

15-2235 15-8704 19-2204 Flaska ingår.

Powerjet är en mycket smidig och lättanvänd serie brännare , är utrustad med piezotändning , låsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Brännarna ansluts med bajonettfattning , alltså inga verktyg.



POWERJETKIT MED 2 PROPANFLASKOR

Brännare som ingår

För flasktyp

15-2338 15-8706 19-2208 2 Flaskor ingår.

Powerjet 15-2235 med 2 st 19-2208 propanflaskor av engångstyp i praktisk väska. piezotändning , låsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Brännarna ansluts med bajonettfattning , alltså inga verktyg.



POWERJET BRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Lågtyp	
1 15-8702	15 mm	40	Spets	
2 15-8704	16 mm	100	Standard	
3 15-8706	14 mm	185	Cyklon	Endast för 15-2135-93-2335.
4 15-8708	38 mm	130	Hetluft	
5 15-8710	24 mm	230	Mjuk	Endast för 15-2135-93-2335.
15-8707	14 mm	185	Cyklon	För 15-2155 Metaljet.



EASYJET

	Brännar Ø	G/h	Lågtyp	Längd	Vikt
15-2295	16 mm	70	Standard	145 mm	340 g

Easyjet är lillebror till Powerjet. Det är samma typ av handtag men det är en fast brännare med piezotändning utan död mans grepp. Levereras med fotstöd.



HANDYJET

	Brännare som ingår	G/h	För flasktyp
1	15-2276 Standard	90	19-C206
2	15-2294 Standard	180	19-2203
3	15-2293 Standard	180	19-2203

Primus brännare för dom mindre arbetsuppgifterna. Utmärkt för hemmafisaren.

Tillbehör Spetsbrännare nr. 15-8844, plattbrännare nr. 15-8846 Lödkolv nr.15-8843.



LÖDKOLVAR, PLATTMUNSTYCKE OCH VALLNINGSJÄRN

1	15-8843 Lödkolv	Passar brännare med \varnothing 14-15 mm.
2	15-8846 Plattmunstycke 48 x 8 mm	Passar brännare med \varnothing 17 mm
4	15-723401 Vallningsjärn	Passar brännare med \varnothing 15-18 mm.
3	15-623 Vallningsjärn	Passar brännare eller halsrör \varnothing 10 mm.



OGRÄSBRÄNNARE

	Längd	G/h	För flasktyp	Vikt
15-2230	770 mm	300	19-2204	750 g
15-2231	770 mm	400	19-2000	750 g
15-2232	770 mm	450	19-2000/06/12	900 g 1.5 m slang

Den miljövänliga metoden att utrota ogräs , svep långsamt med brännaren ca 5 cm över ogräset. Växten skall värmas ej brännas. Efter 2-3 dagar kan du sopa upp resterna och kompostera.



OGRÄSBRÄNNARE "DRAKEN"

Ogräsbrännarrör med piezotändning och slang för anslutning till P flaskor. Brännaren finns i 2 storlekar 22 mm eller 32 mm. Med anslutningventil 12-7000 samt adapter 12-6024 kan även campingflaskor anslutas till brännaren.

	Brännar \varnothing	Längd	G/h	Typ
15-3225	22 mm	635 mm	3300	Rak med handtag
15-3325	32 mm	635 mm		Rak med handtag



HANDBLÅSLAMPOR

	Brännar \varnothing	Längd	G/h	Typ
1	15-2030 50 mm	635 mm	3300	Rak med handtag
2	15-2025	Handtag vinklat komplett med brännare 15-2028		
3	15-2027 30 mm	163 mm	1200	Brännare till 15-2026
4	15-2028 50 mm	280 mm	1900	Brännare till 15-2026
	15-2020 55 mm	930 mm	3300	Vattenpostvärmare
	15-2035	15-2030 inkl. 7,5 m slang & slangbrottsventil.		

Detta är en serie mycket robusta och slitstarka brännare.





PRO HANDTAG

	Vikt	Längd	Höjd	Sparlågetangent
15-3486	245	180	70	Nej
15-3488	385	205	90	Ja
15-2197	Komplett set med handtag 3486, 2 m slang, ansl. ventil 12-7000 brännare 15-2941 och halsrör 15-3511.			




Pro är ett kvalitetshandtag med anslutning in 3/8v utv. och anslutning ut 3/8 utv.gänga. Det finns en mängd olika brännare och halsrör för alla tänkbara arbeten.

HALSRÖR TILL PRO

	Längd		Längd
15-3501	78 mm hobby	15-3510	350 mm
15-3511	70 mm	15-3507	500 mm
15-3505	100 mm	15-3508	600 mm
15-3509	180 mm	15-3506	750 mm
15-7700	Dubbelhalsrör för montering av två brännare på ett halsrör.		

Halsrör till båda Pro handtagen och samtliga Pro och Exs brännare förutom 15-3501 som endast passar hobbybrännare.



HANDTAG MED HALSRÖR & BRÄNNARE

15-3444	Handtag 15-3488 med halsrör och brännare 15-2944. Längd 480 mm.
15-3460	Handtag 15-3488 med halsrör och brännare 15-2960. Längd 800 mm.

Dessa brännare är fasta och går ej att byta brännare eller halsrör. Ett mycket prisvärt alternativ.



TITANIUM BRÄNNARE MED HALSRÖR

Sievert Titanium serie med brännare och halsrör av titan
Titan brännarna är c:a 60 % lättare än traditionella mässing brännare.

	Brännar Ø	Längd	Förbrukning	Effekt	Bild nr
15-3560	60 mm	500 mm	8250 g/h	114 Kw	5
15-3561	50 mm	350 mm	6700 g/h	86 Kw	3
15-3562	50 mm	750 mm	6700 g/h	86 Kw	4
15-3563	34 mm	100 mm	2000 g/h	26 Kw	1
15-3564	50 mm	100 mm	6700 g/h	86 Kw	2
15-3461	Samma som 15-3560 men med handtag 15-3488 och halsrörsställ.				




PRO STANDARDBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max rör Ø vid mjuklödning
1 15-3938	17 mm	20	10 mm
1 15-3939	17 mm	70	12 mm
2 15-3940	17 mm	90	12 mm
2 15-3941	22 mm	260	40 mm
3 15-8842	8 mm	20	10 mm

Standardbrännarna är för alla slag av mjuklödning och värmearbeten, som guld och silversmide - värma loss fastrostade muttrar etc.

Gasoltrycket bör vara 2 bar.



PRO KRAFTBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	G/h vid 4 bar	Mtrl.
1 15-2941	28 mm	580	600	Mässing
2 15-2942	32 mm	1200	2000	Mässing
3 15-2934	34 mm	1000	1900	Rostfri
4 15-2943	35 mm	2000	3350	Mässing
5 15-2944	50 mm	4000	6700	Mässing
6 15-2960	60 mm	5300	8250	Rostfri

Brännare med kraftfull och vindstabil låga för arbeten som kräver mycke värme.
Gasoltrycket skall vara 2 - 4 bar.



BRÄNNAR FÄSTEN

	Längd tot.	Längd vent.-brännare	Ø	Vikt
15-4206	170 mm	65 mm	107 mm	0.5 kg
15-4204	455 mm	350 mm	107 mm	0.6 kg
15-3030	Nippel utv 1/4" x utv, gänga för sievertbrännare			

Brännarfästen där alla Exs och Pro standardbrännare kan anslutas för olika uppvärmnings ändamål. Kan även användas som en kraftigare laboratoriebrännare. Anslutning för 8 mm slang.



PRO CYKLONBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max rör Ø vid mjuk / hårdlödning	
15-3524	19 mm	260	50 mm	18 mm
15-3525	25 mm	800	70 mm	32 mm

Cyklonbrännare är idealiska för lödning av rör då lågan värmer runt hela röret.
Det går även utmärkt att mjuklöda.
Anslutnings gänga 3/8. Gasoltrycket skall vara 2 bar.



PRO PLATTBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Typ
15-3517	35 x 5 mm	210	Platt

Anslutnings gänga 3/8. Gasoltrycket bör vara 2-4 bar.



PRO MJUKLÅGEBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max Ø på krympslang
15-3528	28 mm	900	150 mm
15-3529	38 mm	1200	200 mm

Dessa brännare är tillverkade för krympning av krympslang.
Anslutnings gänga 3/8. Gasoltrycket bör vara 2 bar.




PRO LÖDKOLV

	Längd	G/h	Vikt	Typ
1 15-3492	350 mm	260	550 g	Handtag kompl. exkl.bult.
2 15-702070	105 mm		380 g	Kopparbult spets
3 15-701630	100 mm		300 g	Kopparbult
4 15-701720	110 mm		550 g	Kopparbult
5 15-2955	106 mm	260		Lös brännare

Lödkolv 15-3492 är utrustad med vindskydd som gör den vindstabil och skyddar intilliggande material.

Anslutnings gänga 3/8. Gasoltrycket bör vara 2 bar.



PROMATIC HANDTAG

	Vikt	Längd	Höjd	Arbetstryck
15-336611	290 g	180 mm	80 mm	1.5-4 bar
15-7215	Komplett set med handtag, 4 m slang, Pol reducentventil och brännare 15-333611.			

Promatic är ett kvalitetshandtag med automattändning och dödmansgrepp, tryck in den röda tangenten och lågan tänds - släpp den och den slocknar. Det finns en mängd olika brännare för alla tänkbara arbeten.



PROMATIC STANDARDBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max rör Ø vid mjuklödning
1 15-3333	14 mm	55	12 mm
2 15-3343	19 mm	240	32 mm
3 15-3344	25 mm	600	70 mm

Standardbrännarna är för alla slag av mjuklödning och värmearbeten, som guld och silversmide - värma loss fastrostade muttrar etc.

Gasoltrycket skall vara 2 bar.



PROMATIC CYKLONBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max rör Ø vid mjuk / hårdlödning	
15-3340	14 mm	180	28 mm	15 mm
15-3335	19 mm	240	33 mm	18 mm
15-3336	25 mm	600	70 mm	32 mm

Cyklonbrännare är idealiska för lödning av rör då lågan värmer runt hela röret.

Det går även utmärkt att mjuklöda.

Gasoltrycket skall vara 2 bar.



PROMATIC MJUKLÅGEBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h	Max Ø på krympslang
15-3347	28 mm	460	50 mm
15-3341	38 mm	900	150 mm
15-3348	50 mm	2000	150 mm

Dessa brännare är tillverkade för krympning av krympslang. 15-3347 är bäst för tunn krympslang

Gasoltrycket skall vara 2 bar.



PROMATIC KRAFTBRÄNNARE

	Brännar Ø	G/h vid 4 bar	Längd
15-3350	40 mm	3350	250 mm
15-3356	60 mm	8000	250 mm
15-3354	60 mm	8000	500 mm
15-3351	50 mm	6700	600 mm
15-3353	60 mm	8000	600 mm



Brännare med kraftfull och vindstabil låga för arbeten som kräver mycket värme.
Gasoltrycket skall vara 2 - 4 bar.

PROMATIC PLATT OCH HETLUFTSBRÄNNARE


	Brännar Ø	G/h	Typ
15-3345	40 x 8 mm	215	Platt
15-3349	32 x 15 mm	55	Hetluft
15-3334	38 mm	125	Hetluft
15-3358	32 x 15 mm	550	Hetluft
15-3359	25 mm	28	Hetluft med reflektor
15-716941	60 x 14 mm		Luftformare till 15-3334



Plattbrännare med kraftfull och vindstabil låga för färgborttagning, vallning m.m.
Hetluftsbrännare för arbete på ömtåliga material och där öppen låga ej bör användas. Gasoltrycket skall vara 2 bar.

PROMATIC LÖDKOLV

	Längd	G/h	Vikt	Typ
1 15-700300	310 mm	140	785 g	Brännare
2 15-700350	115 mm		350 g	Kopparbult
3 15-700400	130 mm		370 g	Kopparbult spets
4 15-700500	160 mm		500 g	Kopparbult



Lödkolv 15-700300 är utrustad med vindskydd som gör den vindstabil och skyddar intilliggande material.

Gasoltrycket skall vara 2 bar.

TILLBEHÖR TILL BRÄNNARE

15-716941	Lågformare till brännare med Ø på 38 mm.
15-717281	Värmereflektor till alla lödbrännare med Ø på 12-20 mm.
15-717241	Fotstöd till alla Promatic och halsrör.
15-717031	Korg till förvaring av slang.
12-4365	Grenuttag in 3/8V x ut 2 st slangsockel 5-8 mm eller 3/8 V
15-8841	Upphångningskrok.



TILLBEHÖR TILL BRÄNNARE

15-717031	Korg till förvaring av slang.
15-7201	Trälåda för Promatic.



FLASKKÄRRA

15-730470 Flaskkärra med luftgummi hjul för bekväm transporter av gasolflaskor. Med upphängningskrok för slang.

Färg	Röd	Bredd	510 mm
Vikt.	3,8 kg	Höjd	1250 mm



LABORATORIER BRÄNNARE

	Brännar Ø	Höjd	G/h	Lämplig flaska
1 15-26959	21 mm	98 mm	68	19-CV270/470
2 15-3212	33 mm	62 mm	90	19-2202/07

Laboratorier brännare för engångsflaskor, lämpliga då man ej har ett fast rörsystem och vill hålla ner gasol mängden. Samtliga med justerbar luftblandning.



LABORATORIER BRÄNNARE

Pos	Brännar Ø	Höjd	G/h	Typ
2 15-2100	15 mm	145 mm	70	Standard
3 15-2160	7 mm	75 mm	10	Mikrobrännare
4 15-2170	5 mm	115 mm	10	Finisheringsbrännare
1 15-2185	15 mm	145 mm	80	Standard med vipparm & tändlåga
15-2190	9 mm	135 mm	55	Standard med vipparm & tändlåga
15-2195	9 mm	135 mm	45	Standard

Laboratorier brännare för slanganslutning till fast rörsystem eller red. ventil på flaska. Samtliga brännare har ett arbetstryck på 30 mbar.



PRO HETLUFTSBRÄNNARE FÖR TAKLÄGGNING

	Brännar Ø	G/h	G/h vid 4 bar	Vikt
15-2981	80 mm	1100	1800	1.4 kg

Handbrännare med pietzotändning för detalj och mindre arbeten. Tillverkad i rostfritt och mässing. Med tryckluftstillsatsen **15-717271** kan gastrycket ökas till 4 bar vilket ökar effekten väsentligt.



PRO ÖVERLAPPSSVETSNING FÖR TAKLÄGGNING

	Brännar Ø	G/h	G/h vid 4 bar	Vikt
15-2986	16 cm	1100	1800	3.8 kg

Brännare för överlappssvetsning, hetluften riktas snett in under pappan. Försedd med lyftanordning för pappan. Tillverkad i rostfritt och mässing. Med tryckluftstillsatsen **15-717271** kan gastrycket ökas till 4 bar vilket ökar effekten väsentligt.



PRO HETLUFTSBRÄNNARE FÖR TAKLÄGGNING

	Brännar Ø	G/h	G/h vid 4 bar	Vikt
15-2982	22 cm	2200	3600	3.8 kg

Brännare för överlappssvetsning och detaljarbete. Det långa handtaget kan enkelt tas bort och man får då en kraftfull handbrännare. Tillverkad i rostfritt och mässing. Med tryckluftstillsatsen **15-717271** kan gastrycket ökas till 4 bar vilket ökar effekten väsentligt.



TRYCKLUFTSTILLSATS

15-717271 Tryckluftstillsats komplett med reglerventil och snabbkoppling för luft.

Med denna tryckluftstillsats ökar effekten och gastrycket kan var upptill 4 bar. Mycket bra vid torkning.



SNABBKOPPLINGAR SER:172

	Typ	Ansl.	
15-9043	Hane	6,3 mm slang	
15-9044	Hona	6,3 mm slang	
15-9045	Hona	5 mm slang	
15-9046	Hona	3/8V inv.	
15-9047	Hona	8 mm slang	Snabbkopplingar godkända för gasol.
15-9048	Hane	3/8V inv.	Som tillbehör finns dammskydd.
15-9049	Hane	8 mm slang	
15-9050	Hane	5 mm slang	



SMÄLTPUNKT PÅ METALLER

Smältpunkt på lödmetaller

Lödtenn	190-280°C
Aluminium mjuk	380°C
Aluminium hård	580°C
Silverlod	610°C
Fosforkopparlod	720°C
Bronslod	860°C

Smältpunkt på metaller

Bly	327°C
Zink	419°C
Aluminium	658°C
Silver	961°C
Guld	1063°C
Koppar	1084°C

